

LISTWY LI1 - ELASTIC Z PVC, ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE

Niniejsza karta obejmuje następujące wyroby:

- listwy dekoracyjne LI1-elastic;
- elementy wykończeniowe (narożnik wewnętrzny, narożnik zewnętrzny, łącznik, zakończenie prawe i zakończenie lewe);

Ogólna charakterystyka wyrobów

Listwy wytwarzane są z polichlorku winylu (PVC) barwionego w masie na różne kolory w technologii ekstruzji (wyłaczania). Gładka powierzchnia licowa listew może być wykończona nadrukiem w różnych kolorach i wzorach. Długość listew 2500 mm, wysokość 55 mm.

Przeznaczenie i zakres stosowania

Listwy przypodłogowe z PVC są wyrobami dekoracyjno-wykończeniowymi, stosowanymi wewnątrz pomieszczeń, przeznaczonymi do osłony styku ścian z podłogami / posadzkami. Dzięki zastosowaniu miękkiego PVC do wykończenia brzegów listwy, przylegają one szczelnie do powierzchni ściany i podłogi maskując ewentualne nierówności. Mogą być również wykorzystywane do maskowania izolowanych przewodów (głośnikowych, antenowych itp.) przeprowadzonych wewnątrz budynku. Na swej długości łączone są za pomocą elementów wykończeniowych.

Wskazówki montażowe

Są to listwy szybkiego montażu, mocowane bezpośrednio do ściany za pomocą kołków montażowych. Naroża pomieszczeń oraz połączenia i zakończenia listew powinny być wykończone odpowiednio narożnikami wewnętrznymi lub zewnętrznymi, łącznikami, zakończeniami lewymi lub prawymi.

Przechowywanie i transport

Wyroby, powinny być przechowywane i transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz składowane pod zadaszeniem.

W każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta, podająca co najmniej następujące dane:

- nazwę i adres producenta,
- nazwę handlową,
- symbol wyrobu,

Bezpieczeństwo

Produkt nie wymaga szczególnych środków ostrożności.

Podstawowe dokumenty

Warunki Techniczne WT-PVC-02

Świadectwo Techniczne ŚT 13/WT/2013

Atest Higieniczny - HK/B/0311/01/2014

Atest Higieniczny - HK/B/0311/02/2014

Niniejsza karta techniczna wyrobu zastępuje wersje wcześniejsze