

TITAN® ROLL klej do taśm i tapet styropianowych i papierowych**Ogólna charakterystyka wyrobów**

TITAN® ROLL - śnieżnobiały klej o płynnej konsystencji, na bazie dyspersji wodnych, nie zawiera rozpuszczalników.

Opakowanie jednostkowe: butelka – 1 litr

Przeznaczenie i zakres stosowania

TITAN® ROLL przeznaczony jest do przyklejania taśm i tapet styropianowych, ekranów zagrzejnikowych itp., do podłoży porowatych: betonu, tynku, gipsu, cegły, płyt gipsowo-kartonowych, płyt drewnianych i drewnopodobnych wewnątrz pomieszczeń.

Wskazówki montażowe

Podłoże musi być wyrównane, suche, oczyszczone z kurzu i tłustych zabrudzeń. Stare łuszczące się powłoki malarskie należy usunąć. Ubytki uzupełnić masą szpachlową. Podłoże kruszące się lub pyliste należy zagruntować emulsją gruntującą.

Klej nanosić na wyrób pasmami, rozprowadzić równomiernie na wyrobie szpachlą lub pędzlem a następnie wyrób docisnąć do podłoża.

Zalecana temperatura pracy : +5°C do +35°C

Wydajność : ok. 200 ml/m²

Przechowywanie i transport

Wyroby, powinny być przechowywane i transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta składowane pod zadaszeniem.

Temperatura przechowywania : +5°C do +30°C , chronić przed mrozem.

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta, podająca co najmniej następujące dane:

- nazwę i adres producenta,
- nazwę handlową,
- pojemność opakowania

Data przydatności: umieszczona na opakowaniu

Bezpieczeństwo

Podczas klejenia należy przestrzegać ogólnych zasad BHP.

Podstawowe dokumenty

Warunki Techniczne WT-EPS-TITAN-05

Świadectwo Techniczne ŚT 22/WT/2013

Atest Higieniczny - HK/B/1414/03/2011

Karta charakterystyki substancji/mieszaniny TITAN® ROLL

Niniejsza karta techniczna wyrobu zastępuje wersje wcześniejsze