

Karta Techniczna Wyrobu
Panele lamelowe WOODLINE LUMI na filcu /
Product Data Sheet for WOODLINE LUMI
slat panels on felt

KTW/D/ /2025
 Data aktualizacji: 23.10.2025
 Opracował: Specjalista ds. wdrożeń produktów

PL

Ogólna charakterystyka wyrobów	Panele lamelowe WOODLINE LUMI na filcu są wyrobami składającymi się z podkładu wykonanego z płyty filcowej w kolorze czarnym lub szarym oraz listew MDF z okleiną. Wyposażone są również w osłonę aluminiową z taśmą LED umożliwiającą wzbogacenie panelu o dodatkowy efekt świetlny.
Wymiary	Dostępne rozmiary paneli WOODLINE: WOODLINE WL 2700x300: o wysokości 2700mm (+/-3mm) i szerokości 302mm (+/-2mm), (ostatnia listwa przystania łączenie paneli) z 7 listwami o przekroju 27x12mm (6szt) oraz 34x12mm (1szt)
Kolory	Filc czarny Okleina w kolorach dąb ciemny, dąb wotan, saragossa, jackson hickory
Skład materiałowy	1. Płyta filcowa o grubości 7mm 2. Listwa MDF powleczona okleiną papierową 3. Zszywki metalowe 4. Ceownik aluminiowy w kolorze czarnym 5. Taśma LED z taśmą samoprzylepną
Przeznaczenie i zakres stosowania	Panele lamelowe na filcu WOODLINE LUMI przeznaczone są do montażu ściennego wewnątrz domów. Wyroby te przeznaczone są do celów dekoracyjnych. Mogą być montowane pojedynczo lub łączone ze sobą.
Rodzaj wykończenia	Panele lamelowe WOODLINE na filcu składają się z płyty filcowej stanowiącej podkład panelu oraz listew MDF z okleiną. W zależności od wielkości panelu liczba listew na panelu może się różnić. Listwy są montowane do płyty filcowej za pomocą metalowych zszywek tapicerskich.
Kolor wykończenia	Ze względów materiałowych oraz technologicznych dopuszcza się występowanie różnic między odcieniami poszczególnych partii produkcyjnych, również różnic na pojedynczym wyrobie.
Sposób pakowania	Panele pakowane są w kartoniki zabezpieczające oraz w folię termokurczliwą.
Przechowywanie i transport	Wyroby powinny być przechowywane i transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta składowane pod zadaszeniem. Przechowywać wyłącznie w suchym miejscu i chronić przed wilgocią. Należy zwrócić uwagę na to, aby panele nie były wygięte, szczególnie nie należy składować ich w pozycji pionowej, ponieważ może to spowodować ich trwałe odkształcenie. Należy unikać czyszczenia za pomocą środków chemicznych. Unikać wilgoci i źródeł ciepła. Na każdym opakowaniu powinny znajdować się informacje, podające co najmniej następujące dane: - nazwę i adres producenta, - nazwę handlową, - liczbę sztuk w opakowaniu, - graficzny opis montażu.
Wskazówki montażowe	Do lamel lamelowych nie są dołączane zestawy montażowe. Sposób montażu jest zamieszczony w instrukcji. Aby zamontować panel na ścianie należy: 1. Dobrać odpowiedni klej montażowy. 2. Zaplanować ich ułożenie. 3. Odpowiednio przygotować podłoże (oczyścić z kurzu, pyłu, tłuszczu, usunąć luźne powłoki itp.).

Niniejsza karta techniczna wyrobu zastępuje wersje wcześniejsze

Karta Techniczna Wyrobu
Panele lamelowe WOODLINE LUMI na filcu /
Product Data Sheet for WOODLINE LUMI
slat panels on felt

KTW/D/ /2025

Data aktualizacji: 23.10.2025

Opracował: Specjalista ds. wdrożeń produktów

	4. Nanieść klej montażowy na tylną część panelu (sposób nakładania może różnić się od rodzaju stosowanego kleju, więc zapoznaj się z instrukcją dołączoną do kleju). 5. Przyłożyć panel do ściany w wyznaczone miejsce i mocno docisnąć na całej jego powierzchni. 6. Jeśli to konieczne, panel należy podeprzeć aż do całkowitego wyschnięcia kleju.
Bezpieczeństwo	Produkt nie jest zabawką i powinien być montowany przez osoby dorosłe lub niepełnoletnie pod nadzorem. Użytkowanie produktu przez dzieci poza opisanym przeznaczeniem może zagrozić zdrowiu lub życiu dziecka i za takie działanie wyłączną odpowiedzialność ponosi opiekun lub rodzic dziecka. Podczas montażu i użytkowania należy przestrzegać ogólnych zasad BHP. Uwaga! Podczas użytkowania produktu należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ produkt zawiera ostre elementy i podczas użytkowania może dojść do skaleczenia. Uwaga! Po podłączeniu produktu do zasilacza oraz gniazdka elektrycznego produkt jest pod napięciem. W związku z tym podczas użytkowania należy zachować szczególną ostrożność i postępować zgodnie z zasadami obowiązującymi jak przy większości urządzeń elektrycznych, aby nie doszło do porażenia przez prąd elektryczny. Należy zwrócić również uwagę na to aby kable nie były uszkodzone oraz aby nie były narażone na przetarcia. Produkt należy używać zgodnie z przeznaczeniem. Produkt należy trzymać z daleka od źródeł ciepła. Unikać wilgoci!
Warunki użytkowania	Panele użytkować zgodnie z przeznaczeniem w temperaturze 15÷28°C i wilgotności względnej powietrza 40÷60%.
Oddziaływanie wyrobu na inne produkty	Nie dotyczy
Oddziaływanie innych produktów na wyrób	Należy sprawdzić czy kable podłączone do produktu nie są narażone na przetarcia.
Dokumenty	Produkt posiada certyfikat CE
Dodatkowe informacje	Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F

Niniejsza karta techniczna wyrobu zastępuje wersje wcześniejsze

Karta Techniczna WYROBU
Panele lamelowe WOODLINE LUMI na filcu /
Product Data Sheet for WOODLINE LUMI
slat panels on felt

KTW/D/ /2025
Updated on: 23/10/2025
Prepared by: Product Implementation Specialist

EN

General characteristics of the products	Slat panels are products consisting of a base made of black or grey felt board and MDF slats with veneer. They are also equipped with an aluminum cover with an LED strip that allows you to enrich the panel with an additional lighting effect.
Dimensions	Available sizes of WOODLINE panels: WOODLINE WL 2700x300: 2700mm (+/-3mm) high and 302mm (+/-2mm) wide (the last strip covers the panel joint) with 7 strips with a cross-section of 27x12mm (6 pcs) and 34x12mm (1 pc)
Colors	Black felt Veneer in the colors dark oak, wotan oak , saragossa , jackson hickory
Material composition	1. 7mm thick felt board 2. MDF strip covered with paper veneer 3. Metal staples 4. Black aluminum channel section 5. LED strip with self-adhesive tape
Purpose and scope of application	WOODLINE LUMI felt slat panels are designed for wall mounting inside houses. These products are intended for decorative purposes. They can be mounted individually or connected together.
Type of finish	Slat panels consist of a felt backing and veneered MDF strips. Depending on the panel size, the number of strips per panel may vary. The strips are mounted to the felt board using metal upholstery staples .
Finish color	Due to material and technological reasons, differences between shades of individual production batches and even differences within a single product are permitted.
Packaging method	The panels are packed in protective boxes and heat-shrinkable foil.
Storage and transportation	Products should be stored and transported in their original manufacturer's packaging, under cover. Store only in a dry place and protect from moisture. Make sure that the panels are not bent, especially not stored in a vertical position, as this may cause permanent deformation. Avoid cleaning with chemicals. Avoid moisture and heat sources. Each package should contain information providing at least the following data: - name and address of the manufacturer, - trade name, - number of pieces in the package, - graphic description of the assembly.
Assembly instructions	Mounting kits are not included with the slatted louvers . Installation instructions are included in the instructions. To mount the panel on the wall: 1. Select the appropriate assembly adhesive. 2. Plan their arrangement. 3. Prepare the surface properly (clean from dust, dirt, grease, remove loose coatings, etc.). 4. Apply mounting glue to the back of the panel (the application method may differ depending on the type of glue used, so please refer to the instructions included with the glue).

This product data sheet replaces previous versions.

Karta Techniczna WYROBU
Panele lamelowe WOODLINE LUMI na filcu /
Product Data Sheet for WOODLINE LUMI
slat panels on felt

KTW/D/ /2025

Updated on: 23/10/2025

Prepared by: Product Implementation Specialist

	5. Place the panel on the wall in the designated place and press firmly over its entire surface. 6. If necessary, the panel should be supported until the glue is completely dry.
Security	This product is not a toy and should be assembled by adults or minors under supervision. Using this product by children outside of its intended use may endanger the child's health or life, and the child's guardian or parent is solely responsible for such actions. General occupational health and safety regulations must be observed during assembly and use. Warning! Please exercise extreme caution when using this product as it contains sharp parts and may cause injury during use. Warning! Once the product is connected to the power supply and an electrical outlet, it is live. Therefore, exercise extreme caution during use and follow the safety precautions applicable to most electrical devices to avoid electric shock. You should also make sure that the cables are not damaged and are not exposed to abrasion. The product should be used as intended. Keep the product away from heat sources. Avoid moisture!
Terms of Use	Use the panels as intended at a temperature of 15÷28°C and relative air humidity of 40÷60%.
Impact of the product on other products	Not applicable
Impact of other products on the product	Please check that the cables connected to the product are not subject to abrasion.
Documents	The product is CE certified
Additional information	This product contains a light source with energy efficiency class F

This product data sheet replaces previous versions.