

Karta Techniczna Wyrobu
Element dekoracyjny PUFFYLINE – panel ścienny

KTW/D/01/2025
Data aktualizacji: 30.04.2025
Opracował: Specjalista ds. wdrożeń produktów

Ogólna charakterystyka wyrobów	Elementy dekoracyjne <i>PUFFYLINE</i> są wyrobami wykonanymi z surowców poliestrowych. Składają się z podkładu i kolorowej warstwy wierzchniej. Występują w kilku wariantach wymiarowych oraz kilkunastu wariantach kolorystycznych.
Wymiary	Dostępne kształty paneli ściennych <i>PUFFYLINE</i> : 1. SQUARE (SQ) o wymiarach 300x300mm 2. RECTANGLE (REC) o wymiarach 300x600mm Tolerancja dla wymiarów wynosi ± 2 mm.
Gramatura	Panele z wykończeniem LEO: 2020g/m ² ($\pm 10\%$) Panele z wykończeniem BLUVEL: 1920g/m ² ($\pm 10\%$)
Skład materiałowy	Panel z wykończeniem LEO oraz BLUVEL: > 99% Poliester
Przeznaczenie i zakres stosowania	Elementy dekoracyjne <i>PUFFYLINE</i> przeznaczone są do montażu ściennego wewnątrz budynków. Mogą być montowane pojedynczo lub łączone ze sobą.
Rodzaj wykończenia	Dzianina LEO Dzianina BLUVEL
Kolor wykończenia	Zgodny z wzornikiem. Dopuszcza się występowanie różnic między odcieniami poszczególnych partii produkcyjnych, w stosunku do próbek prezentowanych we wzornikach.
Sposób pakowania	Multipak - Panele pakowane po 2szt. w folię termokurczliwą a następnie w karton zbiorczy.
Przechowywanie i transport	Panele przechowywać w oryginalnych opakowaniach składowanych pod zadaszeniem, w suchym miejscu. Po wyjęciu z kartonu, panele przechowywać w pozycji poziomej, wierzchnią warstwą w górę, nie wywierając na ich powierzchnię nacisku. Transportować w temperaturze 10÷35°C.
Wskazówki montażowe	Do montażu elementów dekoracyjnych na ścianie zaleca się użycie kleju TITAN® SUPER. Aby zamocować wyroby na ścianie w pierwszej kolejności należy: 1. Zaplanować ich ułożenie. 2. Odpowiednio przygotować podłoże (oczyścić z kurzu, pyłu, tłuszczu, usunąć luźne powłoki itp.) 3. Na tylnej ścianie elementu dekoracyjnego nanieść klej wzdłuż jego krawędzi. 4. Przy użyciu szpachelki skierowanej pionowo do powierzchni panelu, wetrzeć klej w strukturę włókien. 5. Na tak zagruntowaną powierzchnię nałożyć kolejną warstwę kleju wzdłuż jego krawędzi. 6. Przykleić go do ściany i docisnąć. Podczas montażu kilku elementów obok siebie należy kontrolować ewentualne powstawanie szczelin i odpowiednio je korygować zanim klej osiągnie pełne utwardzenie.
Bezpieczeństwo	Produkt nie jest zabawką i powinien być montowany przez osoby dorosłe lub niepełnoletnie pod nadzorem. Użytkowanie produktu przez dzieci oraz osoby podatne na zagrożenia poza opisanym przeznaczeniem może zagrozić zdrowiu lub życiu tych osób i za takie działanie wyłączną odpowiedzialność ponosi opiekun lub rodzic dziecka. Podczas montażu i użytkowania należy przestrzegać ogólnych zasad BHP.
Warunki użytkowania	Panele użytkować zgodnie z przeznaczeniem w temperaturze 15÷28°C i wilgotności względnej powietrza 40÷60%.
Oddziaływanie wyrobu na inne produkty	Wyrób oddziałuje na powierzchnię do której został przyklejony.
Oddziaływanie innych produktów na wyrób	Nie dotyczy

Niniejsza karta techniczna wyrobu zastępuje wersje wcześniejsze